

ANTICOAL TAR

Desengrasante de asfalto y derivados

DESCRIPCIÓN

Es una formulación diseñada para actuar sobre manchas en una forma rápida y segura ejerciendo una eficiente labor de limpieza en superficies con derrames de asfalto, búnker C, alquitrán, aceite crudo, incrustaciones de carbón, etc.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 3,785 litros, 20 litros y 208 litros.

BENEFICIOS

Actúa en forma rápida sobre manchas de bunker, alquitrán, asfalto, carbón, en donde por sus ingredientes activos penetra y disuelve las en concreto poroso, metal, calderas, camiones de carga, vagonetas, equipos de transporte de asfalto, rampas de acceso para vehículos, etc.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Plantas termoeléctricas, muebles, estaciones de contenedores y tráiler, áreas de calderas y turbinas de gas, depósitos de combustibles pesados (Búnker C - Alquitrán) empresas de transporte de combustible, refinerías de petróleo, etc.

PROPIEDADES

Es un excelente desincrustante y limpiador emulsificante de contaminantes derivados de petróleo como Búnker, alquitrán, carbón, y otros aceites pesados, que dañan y dan mal aspecto a pisos y equipos contaminados.

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO

1 año en su envase original.



INSTRUCCIONES DE USO

- Si existe residuos de algún tipo de grasa o aceite removerlos con un trapo o pala.
- Humedecer con agua el área a desengrasar.
- Rociar con bomba manual o neumática sobre las superficies manchadas a restaurar, en su forma concentrada, dejándola permanecer en contacto con los residuos asfálticos o aceitosos por espacio de 5 a 10 minutos, para que logre penetrar y disolver las manchas de alquitrán, asfalto o carbón
- Realizar acción mecánica de ser necesario con un cepillo o escobón.
- Aplicar agua a presión para que emulsifique y desprenda la mugre con facilidad en forma segura y eficiente.
- Para lavar filtros de combustible Búnker - C y otros se puede efectuar la operación por inmersión, dejando las piezas por espacio de 10 a 20 minutos en contacto con ANTICOAL TAR y luego lavar con agua.

GARANTÍA DEL FABRICANTE:

IONICS garantiza la calidad de sus productos durante un año en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad.