

## CA 1981

### Desengrasante industrial de alto poder

#### DESCRIPCIÓN

Es un producto alcalino para utilizarlo como desengrasante y renovador de superficies por inmersión o contacto de tipo industrial, ya que rompe la estructura de la suciedad, grasa, fango y sedimentos, desprendiéndolos fácilmente de la superficie con un simple enjuague.

Se puede utilizar en la industria, como un limpiador de uso múltiple, para maquinaria y equipo, ya que emulsifica con verdadera facilidad, cualquier clase de grasa o aceite sin peligro de corrosión o daño a pinturas y acabados del equipo.

#### PRESENTACIÓN

Galón 3.785 litros, pichinga 20 litros y estañón 208 litros.

#### BENEFICIOS

- Excelente versatilidad en sus acciones de limpieza desengrasante.
- Económico por la posibilidad de diluirse.
- Para usarse en soluciones frías o calientes.

#### ÁREAS DE APLICACIÓN

Industria en general e institucional en todo tipo de superficie donde se requiera limpiar o desengrasar.

#### PROPIEDADES

Es un desengrasante excelente para la limpieza de maquinaria como motores de combustión, ya que puede sustituir los solventes de alto costo. Como renovador de superficies y limpiador industrial, se puede utilizar manualmente con rociador y después se debe enjuagar.

Para renovar pisos con manchas de ceras viejas y costras de oxidación. Se deja por espacio de 15 a 20 minutos en contacto con los contaminantes, para una eficiente acción de limpieza. Se enjuaga con agua para quitar la solución y residuos.



## INSTRUCCIONES DE USO:

- Es la fórmula ideal y eficiente como desengrasante por inmersión, para limpieza de metal de hierro al carbono, con contaminantes fuertes de grasa, carbón y también para remover óxido.
- DOSIFICACIÓN: POR INMERSIÓN: 1 parte de CA 1981 por 5 de agua.
- DOSIFICACIÓN POR CONTACTO: Para trabajarlo por contacto con bomba manual o hidrolavadoras de agua, se puede hacer diluciones según el estado de los contaminantes, los cuales pueden valorarse de la siguiente manera: Alta suciedad 1 con 2 agua; Mediana suciedad 1 con 5 agua; Baja suciedad 1 con 10 agua. Otras aplicaciones 1 con 20 o 25 agua.

## GARANTÍA DEL FABRICANTE

IONiCS garantiza la calidad de sus productos durante un año en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONiCS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad.