

LUBE DRY E.P.

Lubricante seco con disulfuro molbdeno

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante seco constituido por un lubricante a base de disulfuro de molibdeno y un extracto de aditivos en donde esta amalgama provee una excelente resistencia a severas presiones ya que no se escurre por su poderoso aferramiento a las superficies donde se aplica.

PRESENTACIÓN

Envase de aerosol de 410 ml.

BENEFICIOS

- Excelente para usarse en lugares de alta contaminación ambiental.
- Protección antifricción y anti desgaste.
- Alta adherencia a las superficies a proteger.
- Alta resistencia a trabajar con agua.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Es recomendado para aplicarlo en piezas que estarán sometidas a condiciones de temperaturas altas como a condiciones de humedad y corrosivas para darles conservación antes de montarlos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agítese antes de usarse.
2. Aplicar a unos 20 cm de la pieza a lubricar.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

IONICS garantiza la calidad de sus productos durante un año en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo **IONICS** no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad.

