FICHA TÉCNICA



Cod. 200-014G

CERALIQUIDA para pisos biodegradable



Galón 3,785 L. / Pichinga 20 L. / Estañón 208 L.

Uso principal Protege y abrillanta pisos, dejando una película duradera y

antideslizante.

Fabricante Ionics de Centroamércia S.A. - www.ionicscr.com

Descripción Cera líquida formulada para proporcionar brillo, protección y

limpieza a pisos de cerámica, terrazo, vinil, loseta y mármol. También puede utilizarse para la limpieza y abrillantado de muebles de madera. Su formulación contiene agentes bactericidas y emulsionantes que mejoran la adherencia y

duración del brillo.

Propiedades físico - químicas

Estado físico Líquido ligeramente viscoso

Apariencia Blanco o roja

Olor Característico agradable

Densidad relativa 1.10 g/mL

Solubilidad Parcialmente soluble en agua

Inflamabilidad No inflamable

PH 7,0 – 8,0

Composición Amonio Cuaternario < 0.5

FICHA TÉCNICA



Especificaciones técnicas

Beneficios

- Brillo inmediato sin necesidad de pulir.
- Protege contra el desgaste y la humedad.
- Contiene agentes antibacterianos (amonio cuaternario).
- Agradable fragancia.

Compatibilidad

Compatible con superficies lavables como cerámica, vinil, loseta, mármol, terrazo y madera barnizada.

Aplicaciones y usos recomendados

- Aplicación directa sobre pisos limpios y secos.
- Ideal para uso doméstico, institucional e industrial.
- Puede usarse también para muebles de madera.

Instrucciones de uso

- 1. Limpiar la superficie antes de aplicar
- 2. Aplicar una capa delgada de **CERA LÍQUIDA** con trapo, esponja o atomizador y trapeador.
- 3. Dejar secar de 10 a 15 minutos.
- 4. Si se desea pasar, una microfibra sobre la superficie o piso para mayor brillo,

Presentación y embalaje

- Galón plástico 3.78 L. caja de 5 galones no estibar más de 4 cajas
- Pichinga plástica de 20 L. no estibar más de 2 pichingas
- Estañón plástico o metálico de 208 L. no estibar

Almacenamiento y estabilidad

Mantener en lugar fresco, seco y ventilado, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar temperaturas extremas. Vida útil: 12 meses en condiciones adecuadas.

Restricciones

No mezclar con detergentes fuertes o solventes. No aplicar sobre pisos húmedos o con residuos grasos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Garantía

IONICS garantiza la calidad de sus productos en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad (FDS).

PÁGINA 2 WWW.IOINICSCR.COM