FICHA TÉCNICA



Cod. 550-035

FLASH CLEANER

Desengrasante industrial de alto poder

Galón 3,785 L. / Pichinga 20 L. / Estañón 208 L.



Uso principal	Eliminación de grasa, aceite, carbón y suciedad incrustada
Fabricante	Ionics de Centroamércia S.A www.ionicscr.com
Descripción	FLASH CLEANER es un desengrasante industrial formulado para la limpieza de plantas y equipos industriales e institucionales, con poder extra para eliminar grasas, aceites y contaminantes difíciles. Su composición lo hace apto también para mantenimiento de equipo eléctrico en condiciones de trabajo en frío, proporcionando una limpieza profunda y eficiente.

Propiedades físico - químicas

Propiedades físico - quimicas		
Estado físico	Líquido	
Apariencia	Amarillo	
Olor	Característico, cítrico-solvente	
Densidad relativa	0,85 g/mL	
Solubilidad	Insoluble en agua	
Inflamabilidad	Producto inflamable	
Composición	Hexano 30 – 50%, Destilados del petróleo, Fracción Ligera Hidrotratado 20 – 40%, Cloruro de Metileno 1 – 10%	

PÁGINA 1 WWW.IOINICSCR.COM

FICHA TÉCNICA



Especificaciones técnicas

Beneficios

- Fórmula de alto poder de limpieza
- Actúa sobre grasas pesadas e incrustaciones
- Contiene extractos cítricos, que aporta acción y refuerzo desengrasante
- Apto para limpieza de equipos eléctricos apagados o en frío

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de superficies metálicas y equipos eléctricos. Se recomienda prueba previa en plásticos y recubrimientos delicados.

Aplicaciones y usos recomendados

- Plantas industriales e institucionales
- Mantenimiento de maquinaria pesada y equipos industriales
- Limpieza de motores, piezas y componentes electromecánicos
- Uso en equipos eléctricos apagados o en frío

Instrucciones de uso

Se debe aplicar directamente en la superficie a desengrasar o emulsificar utilizando bomba presión o rociador manual (trigger spray), posteriormente se recomienda realizar acción mecánica utilizando brocha, cepillo o esponja para así evacuar todos los residuos contaminantes de las superficies tratadas.

Presentación y embalaje

- Galón plástico o metálico 3.78 L. caja de 5 galones no estibar más de 4 cajas
- Pichinga plástica de 20 L. no estibar más de 2 pichingas
- Estañón plástico o metálico de 208 L. no estibar

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar en lugar fresco, ventilado y lejos de fuentes de calor e ignición. Mantener en su envase original cerrado. Vida útil: 12 meses en condiciones adecuadas.

Restricciones

Producto inflamable: mantener lejos de chispas y llamas. Evitar contacto prolongado con la piel. Puede dañar plásticos y recubrimientos sensibles.

Garantía

IONICS garantiza la calidad de sus productos en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad (FDS).

PÁGINA 2 WWW.IOINICSCR.COM