

Cod. 800090-16

Cod. 550-058

LET OUT

Penetrante y lubricante afloja todo

Aerosol 410 ml. - Galón 3,785 L. / Pichinga 20 L. / Estañón 208 L.



Uso principal Lubricante multiusos, penetrante y protector anticorrosivo

Fabricante Ionics de Centroamérica S.A. - www.ionicscr.com

Descripción LET OUT es un lubricante y penetrante de acción rápida, formulado para aflojar piezas herrumbradas o corroídas, desplazar humedad, proteger contra la corrosión y brindar lubricación duradera. Su excelente adherencia evita la fricción y facilita el movimiento de piezas metálicas expuestas a ambientes agresivos.

Propiedades físico - químicas

Estado físico Líquido (en aerosol presurizado o a granel)

Apariencia Líquido aceitoso, color ámbar

Olor Solvente

Densidad relativa 0,85 g/mL

Solubilidad Insoluble en agua

Inflamabilidad Altamente inflamable

Composición Destilados del petróleo 25 - 45%, 2- Butoxietanol 1 - 20% y en aerosol Gas licuado de petróleo 1 - 20%

Propiedades clave Desplaza humedad, protege contra corrosión, excelente adherencia, acción penetrante

Especificaciones técnicas

Beneficios	<ul style="list-style-type: none">• Afloja piezas trabadas u oxidadas• Previene herrumbre y corrosión• Lubrica mecanismos metálicos• Desplaza la humedad• No oxida las superficies tratadas
Compatibilidad	Compatible con la mayoría de metales y componentes mecánicos. No aplicar sobre plásticos sensibles a solventes sin prueba previa.

Aplicaciones y usos recomendados

- Tuercas, pernos y piezas corroídas u oxidadas
- Cerraduras, bisagras y mecanismos de movimiento
- Cadenas, engranajes y partes móviles
- Motores, equipos eléctricos (desenergizados) y herramientas
- Protección temporal contra humedad y corrosión

Instrucciones de uso

Líquido: Se puede aplicar con bomba a presión o tipo manual (trigger spray) para un excelente resultado y rendimiento.

Aerosol: Agite el envase antes de utilizar. Se recomienda aplicarse con el tubo de extensión a 15 cm de distancia de la superficie.

Presentación y embalaje

- Envases en aerosol de 410 ml. - Caja de 12 o 24 unidades. No estivar más de 4 cajas.
- Galón plástico o metálico 3.78 L. - Caja de 5 galones - no estivar más de 4 cajas
- Pichinga plástica de 20 L. - no estivar más de 2 pichingas
- Estaño plástico o metálico de 208 L. - no estivar

Almacenamiento y estabilidad

Mantener en lugar fresco, ventilado, alejado de fuentes de calor, chispas o fuego. No exponer a temperaturas mayores a 50 °C. Vida útil: 3 años aerosol y 1 año líquido en condiciones recomendadas.

Restricciones

No aplicar en equipos eléctricos energizados. Inflamable: manipular lejos de llamas o chispas.

Garantía

IONICS garantiza la calidad de sus productos en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad (FDS).