

Cod. 941002-16

PENETRANT LUBRICANT

Penetrante y lubricante afloja todo



Aerosol 410 ml.

Uso principal Lubricante multiusos, penetrante y protector anticorrosivo

Fabricante Ionics de Centroamérica S.A. - www.ionicscr.com

Descripción Es un lubricante y penetrante de acción rápida, formulado para aflojar piezas herrumbradas o corroídas, desplazar humedad, proteger contra la corrosión y brindar lubricación duradera. Su excelente adherencia evita la fricción y facilita el movimiento de piezas metálicas expuestas a ambientes agresivos.

Propiedades físico - químicas

Estado físico Líquido (en aerosol presurizado o a granel)

Apariencia Líquido aceitoso, color ámbar

Olor Solvente

Densidad relativa 0,85 g/mL

Solubilidad Insoluble en agua

Inflamabilidad Altamente inflamable

Composición Destilados del petróleo 25 - 45%, 2- Butoxietanol 1 - 20% y en aerosol Gas licuado de petróleo 1 - 20%

Propiedades clave Desplaza humedad, protege contra corrosión, excelente adherencia, acción penetrante

Especificaciones técnicas

Beneficios

- Afloja piezas trabadas u oxidadas
- Previene herrumbre y corrosión
- Lubrica mecanismos metálicos
- Desplaza la humedad
- No oxida las superficies tratada

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de metales y componentes mecánicos.
No aplicar sobre plásticos sensibles a solventes sin prueba previa.

Aplicaciones y usos recomendados

- Tuercas, pernos y piezas corroídas u oxidadas
- Cerraduras, bisagras y mecanismos de movimiento
- Cadenas, engranajes y partes móviles
- Motores, equipos eléctricos (desenergizados) y herramientas
- Protección temporal contra humedad y corrosión

Instrucciones de uso

Agite el envase antes de utilizar. Se recomienda aplicarse con el tubo de extensión a 15 cm de distancia de la superficie.

Presentación y embalaje

Envases en aerosol de 410 ml. - Caja de 12 o 24 unidades. No estivar más de 4 cajas.

Almacenamiento y estabilidad

Mantener en lugar fresco, ventilado, alejado de fuentes de calor, chispas o fuego. No exponer a temperaturas mayores a 50 °C. Vida útil: 2 años.

Restricciones

No aplicar en equipos eléctricos energizados. Inflamable: manipular lejos de llamas o chispas.

Garantía

IONICS garantiza la calidad de sus productos en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas. Sin embargo IONICS no se hace responsable de su uso sin seguir las indicaciones correspondientes, así como en la ausencia de los implementos de seguridad mencionados en la Hoja de Seguridad. Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad (FDS).