

Cod. 500-008

ENZYPOWER

Limpiador enzimático multipropósito

Litro con atomizador / Galón 3,785 L.



Uso principal Control biológico de olores mediante la degradación enzimática de la materia orgánica.

Fabricante Ionics de Centroamérica S.A. - www.ionicscr.com

Descripción ENZYPOWER es un limpiador enzimático de acción biotecnológica diseñado para neutralizar olores en su origen y descomponer residuos orgánicos como grasas, proteínas y carbohidratos, eliminando eficazmente los malos olores en su origen. Su mezcla de enzimas naturales también ayuda a remover manchas orgánicas. Apto para uso doméstico, institucional e industrial. Producto ecológico, no tóxico y biodegradable.

Propiedades físico - químicas

Estado físico Líquido

Apariencia Blanco

Olor Característico, suave y agradable

Densidad 1,00 g/ml

Solubilidad Soluble en agua

Inflamabilidad No inflamable

PH 7.5 - 9.0

Composición Agua y enzimas y bacterias benéficas: componente activo.

Especificaciones técnicas

Beneficios

- Elimina los malos olores desde la fuente, no los enmascara.
- Producto ecológico, no tóxico y biodegradable.
- Mejora el funcionamiento de sistemas sépticos y trampas de grasa.
- Seguro para el ambiente y las personas.

Compatibilidad

Compatible con sistemas biológicos de tratamiento de aguas y residuos. No daña tuberías, tanques ni superficies.

Aplicaciones y usos recomendados

- Zonas con olores de mascotas (pisos, camas, patios, etc.)
- Textiles: camas de mascotas, tapicerías, alfombras y telas
- Servicios sanitarios, orinales y drenajes
- Tanques sépticos y trampas de grasa
- Plantas de tratamiento y fosas sépticas
- Basureros y áreas de desechos

Instrucciones de uso

1. Textiles (camas de mascotas, tapicerías, alfombras, etc.): Aplicar con atomizador, dejar actuar sin enjuagar como mínimo de 10 a 25 minutos para permitir la acción biológica. Posteriormente si se desea, lavar a mano o en lavadora según la posibilidad.
2. Zonas con olores de mascotas: Aplicar directamente sobre la superficie afectada. Dejar actuar 10 minutos y limpiar con agua. Repetir según necesidad.
3. Trampas de grasa y tanques sépticos: Verter 500 ml. al sistema por la noche y dejar actuar para un mejor resultado.
4. Plantas de tratamiento y fosas sépticas: Verter 500 ml. por cada 1.000 L. del sistema. Aplicar 1 o 2 veces por semana o según valoración de resultados.
5. Servicios sanitarios, orinales, drenajes: Aplicar con atomizador directamente y dejar actuar 10–15 minutos. Si es posible dejar actuando por la noche. Si es necesario enjuagar o accionar descarga. Uso diario o según necesidad.
6. Basureros y áreas de desecho: Rociar abundantemente y dejar actuar 10 minutos. No requiere enjuague.

Presentación

- Litro con atomizador - caja de 15 litros - no estibar más de 4 cajas
- Galón plástico 3.78 L. - caja de 5 galones - no estibar más de 4 cajas
- Pichinga plástica de 20 L. - no estibar más de 2 pichingas
- Estañón plástico de 208 L. - no estibar